






PLAIN



- Gładka i biała powierzchnia płyty PLAIN dobrze odpowiada współczesnym minimalistycznym trendom w zakresie wzornictwa, a jednocześnie pozwala zmaksymalizować poziom odbicia światła.
- Dobry poziom dźwiękoizolacyjności (34 dB)
- Doskonały poziom odbicia światła (88%)
- Produkt idealny do wnętrz placówek handlowych.





 Materiały Budowlane				Tegular 24		Tegular 15															
																					
Grubość płyty (mm)				15		15															
Dostępne moduły (mm)				600 x 600 1200 x 600		600 x 600 1200 x 600															
System zawieszenia				Widoczny, demontowalny - System C																	
Ciężar				3.6 - 3.8 kg / m ²																	
Kolor				Biały																	
Pochłanianie dźwięku				EN ISO 354 α_w = 0.20(L) zgodnie z EN ISO 11654 - Klasa E <table><tr><td>Częstotliwość f (Hz)</td><td>125</td><td>250</td><td>500</td><td>1000</td><td>2000</td><td>4000</td></tr><tr><td>α_p</td><td>0.30</td><td>0.25</td><td>0.15</td><td>0.15</td><td>0.25</td><td>0.30</td></tr></table> NRC = 0.20 zgodnie z ASTM C 423				Częstotliwość f (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	α_p	0.30	0.25	0.15	0.15	0.25	0.30
Częstotliwość f (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000															
α_p	0.30	0.25	0.15	0.15	0.25	0.30															
Dźwiękoizolacyjność				EN ISO 10848-2 $D_{n,f,w}$ = 34 dB zgodnie z EN ISO 717-1																	
Reakcja na ogień				Euroclass A2-s1, d0 zgodnie z EN 13501-1		RUS KM1 (G1, V1, D1, T1) zgodnie z 123-FZ															
Odbicie światła				88%																	
Przewodność cieplna				λ = 0.060 W/mK zgodnie z EN 12667																	
Odporność na wilgoć				95% RH																	
Właściwości Clean room				ISO 4 zgodnie z EN ISO 14644-1																	
Jakość powietrza																					
		A+		E1		IACG															
Konservacja i użytkowanie																					
Odnawialność zasobów																					
		EN ISO 14021		EN ISO 14025		EC 1272/2008 Annex O															
		31 - 48%																			

Dostępność produktów w poszczególnych krajach może się różnić. Prosimy o kontakt z biurem sprzedaży w Warszawie.
Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony internetowej, na której można uzyskać więcej informacji i zapoznać się z notą prawną.