




## ARMSTRONG BIOGUARD PLAIN 15 mm

- Płyta Armstrong BIOGUARD PLAIN łączy w sobie doskonałą zmywalność oraz odporność na środki do dezynfekcji. Te cechy, w połączeniu z właściwościami produktu przeciwdziałającymi namnażaniu się drobnoustrojów, sprawiają że jest to idealne rozwiązanie do wnętrz placówek opieki zdrowotnej
- Dobry poziom dźwiękoizolacyjności (35 dB)
- Doskonały poziom odbicia światła (87%)
- ISO 5
- Produkt idealny do wnętrz placówek opieki zdrowotnej cechujących się poziomem ryzyka zakażenia od średniego do bardzo wysokiego



|                                                                                                                         |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 |                                                                                                   |                      |      |     |     |      |      |      |            |      |      |      |      |      |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------|-----|-----|------|------|------|------------|------|------|------|------|------|------|
|  <b>BudCena</b><br>Materiały Budowlane |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Tegular 24<br> | Tegular 15<br> |                      |      |     |     |      |      |      |            |      |      |      |      |      |      |
| Grubość płyty (mm)                                                                                                      |                    | 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 15                                                                                              | 15                                                                                                |                      |      |     |     |      |      |      |            |      |      |      |      |      |      |
| Dostępne moduły (mm)                                                                                                    |                    | 600 x 600<br>1200 x 600                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 600 x 600<br>1200 x 600                                                                         | 600 x 600<br>1200 x 600                                                                           |                      |      |     |     |      |      |      |            |      |      |      |      |      |      |
| System zawieszenia                                                                                                      |                    | Widoczny, demontowalny - System C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                   |                      |      |     |     |      |      |      |            |      |      |      |      |      |      |
| Ciężar                                                                                                                  |                    | 3.5 - 3.6 kg / m <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                   |                      |      |     |     |      |      |      |            |      |      |      |      |      |      |
| Kolor                                                                                                                   |                    | Biały                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                   |                      |      |     |     |      |      |      |            |      |      |      |      |      |      |
| Pochłanianie dźwięku                                                                                                    |                    | <p>EN ISO 354</p> <p><math>\alpha_w = \mathbf{0.20(L)}</math> zgodnie z EN ISO 11654 - <b>Klasa E</b></p> <table><tr><td>Częstotliwość f (Hz)</td><td>125</td><td>250</td><td>500</td><td>1000</td><td>2000</td><td>4000</td></tr><tr><td><math>\alpha_p</math></td><td>0.40</td><td>0.25</td><td>0.15</td><td>0.15</td><td>0.20</td><td>0.30</td></tr></table> <p>NRC = <b>0.20</b> zgodnie z ASTM C 423</p> |                                                                                                 |                                                                                                   | Częstotliwość f (Hz) | 125  | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | $\alpha_p$ | 0.40 | 0.25 | 0.15 | 0.15 | 0.20 | 0.30 |
| Częstotliwość f (Hz)                                                                                                    | 125                                                                                                 | 250                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 500                                                                                             | 1000                                                                                              | 2000                 | 4000 |     |     |      |      |      |            |      |      |      |      |      |      |
| $\alpha_p$                                                                                                              | 0.40                                                                                                | 0.25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0.15                                                                                            | 0.15                                                                                              | 0.20                 | 0.30 |     |     |      |      |      |            |      |      |      |      |      |      |
| Dźwiękoizolacyjność                                                                                                     |                   | <p>EN ISO 10848-2</p> <p><math>D_{n,f,w} = \mathbf{35 dB}</math> zgodnie z EN ISO 717-1</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                 |                                                                                                   |                      |      |     |     |      |      |      |            |      |      |      |      |      |      |
| Redukcja dźwięku                                                                                                        |                  | <p>EN ISO 10140-2</p> <p><math>R_w = \mathbf{19 dB}</math> zgodnie z EN ISO 717-1</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                   |                      |      |     |     |      |      |      |            |      |      |      |      |      |      |
| Reakcja na ogień                                                                                                        |                  | Euroklasa <b>A2-s1, d0</b> zgodnie z EN 13501-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 | RUS <b>KM1 (G1, V1, D1, T1)</b> zgodnie z 123-FZ                                                  |                      |      |     |     |      |      |      |            |      |      |      |      |      |      |
| Odbicie światła                                                                                                         |                  | <b>87%</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                   |                      |      |     |     |      |      |      |            |      |      |      |      |      |      |
| Przewodność cieplna                                                                                                     |                  | $\lambda = \mathbf{0.060 W/mk}$ zgodnie z EN 12667                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                 |                                                                                                   |                      |      |     |     |      |      |      |            |      |      |      |      |      |      |
| Odporność na wilgoć                                                                                                     |                  | <b>95% RH</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                   |                      |      |     |     |      |      |      |            |      |      |      |      |      |      |
| Właściwości Clean room                                                                                                  |                  | <b>ISO 5</b> zgodnie z EN ISO 14644-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                   |                      |      |     |     |      |      |      |            |      |      |      |      |      |      |
| Jakość powietrza                                                                                                        |                  | <br>A+                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <br>E1       | <br>IACG       |                      |      |     |     |      |      |      |            |      |      |      |      |      |      |
| Konserwacja i użytkowanie                                                                                               |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |                |                      |      |     |     |      |      |      |            |      |      |      |      |      |      |
| Odnawialność zasobów                                                                                                    | <br>EN ISO 14021 | <br>EN ISO 14025                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                 |                                                                                                   |                      |      |     |     |      |      |      |            |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                         |                                                                                                     | 31 - 42%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                   |                      |      |     |     |      |      |      |            |      |      |      |      |      |      |

Dostępność produktów w poszczególnych krajach może się różnić. Prosimy o kontakt z biurem sprzedaży w Warszawie.  
Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony internetowej, na której można uzyskać więcej informacji i zapoznać się z notą prawną.